



## Dati del prodotto

# BP Vanellus Agri Super Universal 10W-40

Lubrificante agricolo multiuso

## Descrizione

Un solo olio per garantire prestazioni elevate e protezione massima di motore, trasmissione, freni in bagno d'olio, impianto idraulico e assali anteriori

## Vantaggi

- L'olio multiuso semplifica l'assistenza, minimizzando la possibilità di errori
- L'olio multiuso riduce le scorte e permette di risparmiare denaro
- L'eccellente protezione del motore durante l'accensione a freddo ne riduce l'usura

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Vanellus Agri Super Universal 10W-40
Densità relativa @ 15° C	ASTM D1298	g/ml	0.88
Aspetto	Visivo	-	Chiaro e limpido
Viscosità cinematica 100° C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.8
Punto scorrimento	ASTM D97	°C	-36
Viscosità cinematica 40° C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	93
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	150

## Performance del prodotto

API CF-4/SF/GL-4

ACEA E2

MF - M1145

ZF TE-ML 06B\*, 07B

Meets Ford ESN-M2C159-B

JDM J27

MF - M1139, M1144

May be used where JD J20C,

Case MS 1207 and

Ford M2C134-D, M2C86-B are specified

## Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

BP Vanellus Agri Super Universal 10W-40

17 Dec 2014

BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano

Tel. 800.906.347

[www.bplubrificanti.it](http://www.bplubrificanti.it)