



Dati del prodotto

Vanellus Max 10W-40

Minori fermi macchina, minore manutenzione

Descrizione

BP Vanellus Max 10W-40 è un olio motore diesel, destinato all'utilizzo nei veicoli commerciali di ultima generazione in condizioni operative estreme

Applicazioni

BP Vanellus Max 10W-40 è stato sviluppato per intervalli di cambio prolungati come raccomandato da molti costruttori di motori europei incluso Mercedes-Benz, MAN e Volvo.

Vantaggi

Un motore più pulito ha un funzionamento più lineare, è più affidabile e richiede minori tempi di fermo per manutenzione. Usando BP Vanellus Max 10W-40 con tecnologia CleanGuard™ si ha la garanzia di un motore fino al 30% più pulito*.

BP Vanellus Max 10W-40 offre:

- **Intervalli di cambio prolungati**
 - Veicolo maggiormente disponibile
 - Sulla strada più a lungo, minori tempi di fermo macchina, costi di mano d'opera inferiori
- **Massima protezione del motore**
 - Tranquillità verso possibili rotture
 - Riduce la formazione di ceneri e l'usura per massimizzare la risposta del motore
- **Riduzione dei costi operativi**
 - Formulato per massimizzare la percorrenza chilometrica per cambio d'olio
 - Minor consumo di lubrificante, minori tempi di fermo macchina, minore manutenzione e costi di riparazione
- **Motore più pulito fino al 30%***
 - Maggior affidabilità del motore
 - Motore più pulito e funzionamento più lineare, minori tempi di fermo macchina

* Rispetto ai limiti dei test standard ACEA



Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Vanellus Max 10W-40
Densità @ 15° C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Viscosità cinematica 100° C	ASTM D445	mm ² /s	14.2
Viscosità CCS -25° C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6400
Viscosità cinematica 40° C	ASTM D445	mm ² /s	95.0
Indice di viscosità	ASTM D2270	Nessuno	154
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	1.7
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	12.9
Punto di scorrimento	ASTM D5950	°C	-36
Flash Point, COC	IP 36	°C	224

Performance del prodotto

ACEA E4, E5, E7
API CF
Deutz DQC III-10
MAN 3277
MB-Approval 228.5
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Scania LDF-2
Volvo VDS 3

Stoccaggio

Le confezioni devono essere stoccate al coperto. Dove questo non sia possibile, i fusti dovrebbero essere posizionati orizzontalmente, per evitare il possibile ingresso di acqua o il degrado delle etichette. I prodotti non devono essere conservati sopra i 60°C esposti al sole o al gelo.

Vanellus Max 10W-40


12 Dec 2013

BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via A. Cechov 50/2, 20151 Milano

Tel. 02334451

 www.bp.it