



Dati del prodotto

Vanellus Mono 30

Protezione in ogni condizione

Descrizione

BP Vanellus Mono 30 sviluppato per una vasta gamma di utilizzi ove sia richiesto un prodotto monogrado.

Applicazioni

BP Vanellus Mono 30 è utilizzabile per motori diesel e benzina, così come in alcune trasmissioni, circuiti idraulici e altre applicazioni dove si richiede specificatamente un olio motore monogrado.

Vantaggi

BP Vanellus Mono 30 garantisce:

- **Una superiore protezione del motore**
 - Maggiore protezione contro i danneggiamenti del motore
 - Riduzione della formazione di ceneri e dell'usura per massimizzare la risposta del motore
 - Mantenimento della viscosità per una prestazione del motore ottimale

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Vanellus Mono 30
Densità relativa @ 15° C	ASTM D4052	g/ml	0.887
Viscosità cinematica 100° C	ASTM D445	mm ² /s	11.5
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	244
Viscosità cinematica 40° C	ASTM D445	mm ² /s	98.6
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	107
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.9
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7.1
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-24

Performance del prodotto

ACEA E1

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Vanellus Mono 30

24 Jan 2013

BP, il logo BP e i relativi marchi sono marchi registrati di BP p.l.c., utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)

Tel. 800.906.347

www.bplubrificanti.it