



Dati del prodotto

Vanellus Mono 40

Protezione in ogni condizione

Descrizione

BP Vanellus Mono 40 è sviluppato per una vasta gamma di utilizzi ove sia richiesto un prodotto monogrado.

Applicazioni

BP Vanellus Mono 40 è utilizzabile per motori diesel e benzina, così come in alcune trasmissioni, circuiti idraulici e altre applicazioni dove si richiede specificatamente un olio motore monogrado.

Vantaggi

BP Vanellus Mono 30 garantisce:

- **Una superiore protezione del motore**
 - Maggiore protezione contro i danneggiamenti del motore
 - Riduzione della formazione di ceneri e dell'usura per massimizzare la risposta del motore
 - Mantenimento della viscosità per una prestazione del motore ottimale

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Vanellus Mono 40
Densità relativa @ 15° C	ASTM D4052	g/ml	0.894
Viscosità cinematica 100° C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	252
Viscosità cinematica 40° C	ASTM D445	mm ² /s	144
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	102
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.9
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7.1
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-24

Performance del prodotto

ACEA E1

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Vanellus Mono 40

24 Jan 2013

BP, il logo BP e i relativi marchi sono marchi registrati di BP p.l.c., utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)

Tel. 800.906.347

www.bplubrificanti.it