



Dati del prodotto

Vanellus Multi-Fleet 15W-40

lubrificante versatile per flotte miste

Descrizione

Vanellus Multi-Fleet 15W-40 è un olio motore indicato per l'impiego in un'ampia gamma di veicoli commerciali. E' formulato per l'impiego in veicoli per trazione pesante ad alte prestazioni operanti in condizioni gravose, ma può essere utilizzato anche in veicoli, commerciali leggeri e in motori a benzina, risultando così una soluzione ideale per le flotte miste.

Applicazioni

Vanellus Multi-Fleet 15W-40 è approvato da numerosi costruttori per intervalli di servizio prolungati

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Vanellus Multi-Fleet 15W-40
Densità Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.89
Viscosità Cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.4
Viscosità CCS -20C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6700
Viscosità Cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	107
Indice Viscosità	ASTM D2270	-	137
Ceneri solfatate	ASTM D874	% peso	1.17
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.3
Pour Point	ASTM D97	°C	-39
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	230

Performance del prodotto

ACEA E3, E5, E7

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Vanellus Multi-Fleet 15W-40
21 Mar 2011

BP, il logo BP e i relativi marchi sono marchi registrati di BP p.l.c., utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 800.906.347
www.bplubrificanti.it