



## Dati del prodotto

### **Visco 5000 C 5W-40**

Cleanguard Engine Protection Technology

#### **Descrizione**

BP Visco 5000 C 5W-40 con Cleanguard Engine Protection Technology è un olio motore completamente sintetico di altissima qualità, in grado di mantenere il motore della vostra auto pulito più a lungo.

La vostra automobile funziona meglio se ha un motore pulito.

I prodotti BP Visco con la tecnologia Cleanguard mantengono il vostro motore pulito prevenendo depositi carboniosi e morchie, oltre all'incollaggio delle fasce elastiche; avvolgendo lo sporco, mantenendolo in sospensione ed evitandone il deposito.

#### **Applicazioni**

BP Visco 5000 C 5W-40 è adatto all'utilizzo nei motori benzina e diesel dove i costruttori richiedono l'utilizzo di lubrificanti SAE 5W-40 con specifiche ACEA C3, API SM/CF o precedenti.

BP Visco 5000 C 5W-40 è approvato per l'utilizzo sui veicoli di numerosi costruttori, consigliamo quindi di consultare il libretto d'uso e manutenzione del veicolo.

BP Visco 5000 C 5W-40 è approvato anche per l'impiego in veicoli del Gruppo VW benzina e diesel anche iniettori pompa con intervalli di servizio standard, dove siano richieste le approvazioni VW 502 00/ 505 01/ 505 00. Da non impiegarsi sui motori VW dotati di filtro antiparticolato.

#### **Vantaggi**

BP Visco 5000 C 5W-40 offre i seguenti vantaggi:

- eccezionale pulizia del motore;
- ottima protezione del motore;
- riduzione delle emissioni nocive;
- protezione dei moderni sistemi di trattamento dei gas di scarico.

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	BP Visco 5000 C 5W-40
Densità Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscosità Cinematica 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.1
Viscosità Cinematica 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	76
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	173
Viscosità CCS -30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5770
Pour Point	ASTM D97	°C	-42
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	203
Ceneri Solfatate	ASTM D874	% peso	0.78

## Performance del prodotto

ACEA C3

## Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Visco 5000 C 5W-40  
19 Jul 2011

BP, il logo BP e i relativi marchi sono marchi registrati di BP p.l.c., utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)  
Tel. 800.906.347  
www.bplubrificanti.it