



Castrol Antifoam S 101

Additivo antischiuma per emulsionabili base acqua

Descrizione

Castrol Antifoam™ S 101 è una soluzione di acetato di calcio in acqua raccomandata per l'utilizzo in sistemi con acque molto dolci (<10°F).

Applicazioni

Castrol Antifoam S 101 è raccomandato per aumentare la durezza dell'acqua utilizzata per preparare fluidi emulsionabili per ridurre/prevenire fenomeni di schiumosità negli impianti a elevata turbolenza.

Può essere utilizzato in vasche singole e in impianti centralizzati.

Caratteristiche tipiche

Test	Metodo	Unità di Misura	Valori
Aspetto	Visivo	Visivo	Trasparente/ opalescente
Densità @ 15°C	DIN 51757	kg/m ³	1125 - 1145
pH (5%)	DIN 51361	°C	6,8 - 7,2

Concentrazione consigliata

Castrol Antifoam S 101 deve essere utilizzato dietro consiglio del personale Castrol Industrial. L'additivazione dello 0.1% in volume di Antifoam S 101 comporta l'aumento della durezza dell'acqua di 18°F (10 dH).

Stoccaggio

Per evitare il deterioramento del prodotto si consiglia di mantenere gli imballaggi sigillati. Evitare qualsiasi infiltrazione di acqua e preservare dal gelo. Mantenere in un luogo fresco ed asciutto, al riparo dal sole diretto, preferibilmente in ambienti chiusi. Per ulteriori dettagli è consigliabile fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.

Castrol, Antifoam e il logo Castrol sono marchi di Castrol Limited, usati sotto licenza

Le indicazioni e le notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede nè riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

Castrol Industrial, Divisione di BP Italia spa, via A. Checov, 50/2 – 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 – Fax: 02 33446300
www.castrol.com/industrial

Castrol Antifoam S 101