

Castrol Rustilo DWX 10

Fluido dewatering

Descrizione

Castrol Rustilo™ DWX 10 è un fluido dewatering che in seguito all'evaporazione del solvente rilascia un impercettibile film sulle superfici trattate.

Applicazione

Rustilo DWX 10 rimuove ogni traccia di acqua dovuta a processi di galvanostegia o dovuta a lavorazioni condotte con fluidi da taglio solubili eliminando residui anche su parti sottoposte a lavaggio con acqua.

Rustilo DWX 10 può anche essere utilizzato per il trattamento di superfici che non possono essere esposte al calore per accelerare il processo di asciugatura, elimina anche la formazione di aloni dovuti a gocce d'acqua su componenti lucide o cromate.

Rustilo DWX 10 risulta molto più efficace se applicato tramite immersione ma può essere applicato anche via spruzzo o con pennello.

Benefici

- Eccellente bagnabilità e proprietà dewatering.
- Valida alternativa all'asciugatura con aria compressa - adatto al trattamento di superfici che non possono essere esposte al calore per accelerare il processo di asciugatura.
- Non lascia aloni su superfici lucidate o componenti cromate.
- Non ostacola l'adesione della vernice o di successivi rivestimenti protettivi.
- Alta stabilità nei confronti di contaminanti acidi o alcalini, adatto per l'industria galvanica.

Caratteristiche tipiche

Test	Metodo	Unità di Misura	Valori Tipici
Aspetto	Visivo	Visivo	Fluido chiaro incolore
Densità @ 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	783
Punto di infiammabilità	DIN 51755	°C	>38
Tipo di film	-	-	Nessun film
Tempo di asciugatura @ 20°C	-	min	15

Informazioni aggiuntive

- Tempo medio di asciugatura: è il tempo necessario affinché la maggior parte del solvente evapori a temperatura ambiente e con umidità relativa del 60 - 70%. La piena protezione alla corrosione sarà fornita a completa evaporazione del solvente.

Stoccaggio

Per evitare il deterioramento del prodotto si consiglia di mantenere gli imballaggi sigillati. Evitare qualsiasi infiltrazione di acqua e preservare dal gelo. Mantenere in un luogo fresco ed asciutto, al riparo dal sole diretto, preferibilmente in ambienti chiusi. Per ulteriori dettagli è consigliabile fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.

Castrol, Rustilo e il logo Castrol sono marchi di Castrol Limited, usati sotto licenza

Le indicazioni e le notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede nè riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

Castrol Industrial, Divisione di BP Italia spa, via A. Checov, 50/2 – 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 – Fax: 02 33446300
www.castrol.com/industrial

Castrol Rustilo DWX 10