



## Castrol Variocut C 289

Olio intero ad elevate prestazioni

### Descrizione

Castrol Variocut™ C 289 è un olio intero fluido costituito da basi minerali ad elevata raffinazione ed una consistente additivazione untuosante/EP.

Variocut C 289 non contiene Cloro.

### Applicazioni

Variocut C 289 è un fluido sviluppato per soddisfare le operazioni di taglio nel settore delle minuterie metalliche e lavora con successo in tutte le operazioni di tornitura, foratura e fresatura su macchine automatiche e semiautomatiche.

Variocut C 289 trova inoltre specifica applicazione in operazioni di dentatura a creatore e dentatura Fellows su moduli piccoli e medi.

Non contiene cloro ed è idoneo su tutti i materiali di facile e media lavorabilità; non macchia le leghe gialle.

### Benefici

- Eccellente lubricità.
- Elevata versatilità di utilizzo e compatibilità con tutti i materiali.
- Bassa tendenza alla nebulizzazione.
- Lunga durata degli utensili.
- Ottima finitura superficiale dei pezzi lavorati.

### Caratteristiche tipiche

Test	Metodo di prova	Unità di misura	Valore
Aspetto	Visivo	Visivo	Paglierino
Viscosità @ 40°C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	30
Densità @ 15°C	ASTM D 1298	kg/m <sup>3</sup>	885
Punto di infiammabilità VA	ISO 2592 ASTM D 92	°C	200

### Stoccaggio

Per evitare il deterioramento del prodotto si consiglia di mantenere gli imballaggi sigillati. Evitare qualsiasi infiltrazione di acqua e preservare dal gelo. Mantenere in un luogo fresco ed asciutto, al riparo dal sole diretto, preferibilmente in ambienti chiusi. Per ulteriori dettagli è consigliabile fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.

Castrol, Variocut e il logo Castrol sono marchi di Castrol Limited, usati sotto licenza

Le indicazioni e le notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede nè riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

Castrol Industrial, Divisione di BP Italia spa, via A. Checov, 50/2 – 20151 Milano  
Tel: 02 33446.1 – Fax: 02 33446300  
[www.castrol.com/industrial](http://www.castrol.com/industrial)

Castrol Variocut C 289