

ADD BRH

Additivo riemulgante

Descrizione

L'ADD BRH è costituito da emulgatori sintetici e sostanze ad azione bagnante/detergente. L' ADD BRH è stato appositamente studiato per essere utilizzato come additivo rigenerante del THERMISOL BRH quando le condizioni lo richiedono. Essendo un integrante è perfettamente compatibile e solubile in tutte le proporzioni.

Modalità di applicazioni

Il prodotto si aggiunge alle cariche in esercizio quando si rende necessario riemulsionare l'olio che, per lo stress di lavorazione, tende a separarsi in modo eccessivo.

Si consiglia di mantenere sotto stretto controllo tecnico le cariche prima e dopo l'impiego dell'additivo al fine di valutarne l'efficienza.

Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto negli imballi originali chiusi in magazzino coperto a temperature comprese tra i +5 e i +40° C. Il prodotto correttamente conservato mantiene inalterate le sue caratteristiche per almeno un anno.

Vantaggi

- Incremento della vita utile delle cariche.
- Migliore pulizia dei pezzi
- Ripristino delle caratteristiche principali.
- Incremento del potere disperdente.

Caratteristiche Medie Indicative

| Proprietà | U. M. | Valore | Metodo |
|-----------|-------|-----------------------|-------------|
| Aspetto | --- | Limpido | Visivo |
| Colore | --- | Da paglierino a bruno | Visivo |
| Densità | Kg/l | 1,02 | ASTM D 1298 |

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica; nessuna garanzia è espressa o sottintesa riguardo l'accuratezza di questi dati o i risultati che si ottengono dal loro uso. Questi possono subire variazioni senza preavviso. Il venditore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o inconvenienti risultanti dall'uso improprio del prodotto nei processi industriali dell'acquirente o in combinazione con altre sostanze