

ECOCUT 26 EP

Olio attivo per dentatura ingranaggi e brocciatura

Descrizione

L'**ECOCUT 26 EP** è un prodotto costituito da oli minerali paraffinici altamente raffinati, agenti untuosanti, additivi EP e antiusura.

Il prodotto esente da PCB/PCT e da componenti riconosciuti cancerogeni, mutageni o teratogeni, non è classificato pericoloso ai sensi delle vigenti normative igienico/sanitarie.

Applicazione

L'**ECOCUT 26 EP** è un prodotto ideale per operazioni gravose di brocciatura verticale, di taglio e sbaratura ingranaggi, di maschiatura su acciai anche notevolmente legati. Compatibile con prodotti a base minerale, risulta di norma rabboccabile in sistemi singoli o centralizzati.

Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto in imballi originali chiusi in magazzino coperto ed adeguatamente aerato a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Il prodotto correttamente conservato mantiene le sue caratteristiche inalterate per un periodo di almeno sei mesi.

Disporre del prodotto esausto secondo le normative in vigore.

Vantaggi

- Ridotta emissione di fumi.
- Ottimo potere EP antiusura.
- Buona protezione antiruggine dei particolari lavorati e della componentistica della macchina.
- Buona compatibilità cutanea che limita l'insorgere di irritazioni e dermatiti.
- Contenimento dei consumi dovuti alla fluidità.
- Assenza di clorocomposti.

ECOCUT 26 EP

Olio attivo per dentatura ingranaggi e brocciatura

Caratteristiche medie indicative

Proprietà U.	M.	Valore	Metodo
Aspetto ---		Limpido	Visivo
Colore	---	4	ASTM D 1500
Densità a 15°C	g/ml	0,885	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	Cst	27,4	ASTM D 445
Punto di infiammabilità (COC)	°C	200	ASTM D 92

L.F. = Laboratorio Fuchs

