

## ECOCUT 32 EP

### OLIO DA TAGLIO INTERO AD ELEVATE PRESTAZIONI

#### Descrizione

ECOCUT 32 EP è un olio da taglio intero "S" inattivo, costituito da basi minerali paraffiniche altamente raffinate, additivi ad azione antiusura, agenti antiossidanti ed antinebbia.

#### Applicazione

ECOCUT 32 EP è un prodotto particolarmente indicato per operazioni di taglio di media gravosità di AVP, acciai mediamente legati, ghisa e metalli non ferrosi.

ECOCUT 32 EP è un prodotto multifunzionale, può anche essere utilizzato come fluido idraulico (classe HLP-DIN 51524 parte 2°) e come lubrificante per ingranaggi e guide di scorrimento (classe HLP-DIN 51517 parte 3°).

#### Vantaggi

- Esente da PCB/PCT e da composti riconosciuti cancerogeni, mutageni o teratogeni
- Esente da clorocomposti
- Ottima compatibilità cutanea che limita l'insorgere di irritazioni e dermatitis
- Ottimo petere lubrificante e antiusura
- Bassa propensione alla formazione di nebbie

#### Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto, in imballi originali chiusi, in magazzino coperto a temperature comprese tra i +5 e +40°C.

Il prodotto, se correttamente conservato, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore a sei mesi.

Stoccaggi a temperature eccessivamente rigide possono portare a gelificazione del prodotto e momentanea difficoltà nella preparazione delle emulsioni.

Conferire il prodotto esausto al Consorzio degli Oli Usati in ottemperanza alle norme vigenti.

## ECOCUT 32 EP OLIO DA TAGLIO INTERO AD ELEVATE PRESTAZIONI

### *Caratteristiche Tipiche*

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Aspetto		Limpido	L.F.
Colore		L 1,5	L.F.
Densità (15°C)	g/ml	0,870	ASTM D 1298
Viscosità (40°C)	cSt	39	ASTM D445
Infiammabilità (COC)	°C	>200	ASTM D92