

LUBSEC AL 10

Lubrificante evaporabile esente cloro

Descrizione

LUBSEC AI 10 è un prodotto evaporabile a base d'idrocarburi estremamente raffinati, additivato con agenti untuosanti e da additivi antisaldatura e antiusura specifici. **LUBSEC AI 10** è adatto nelle operazioni di lubrificazione della lamiera dove si vogliono evitare o semplificare le successive operazioni di sgrassaggio.

Applicazioni

LUBSEC AI 10 è particolarmente indicato nelle lavorazioni di taglio, raddrizzatura e formatura delle lamiere. E' particolarmente indicato nella lavorazione dell'alluminio.

Modalità di applicazione

LUBSEC AL 10 può essere applicato sia con sistemi manuali sia automatici. Per una corretta economia di processo si suggerisce l'impiego di sistemi spray a bassa pressione e unità di microlubrificazione.

Vantaggi

- Alto potere lubrificante
- Basso residuo
- Residuo facilmente lavabile con soluzioni alcaline o solventi
- Buona velocità di evaporazione
- Buone capacità di scorrimento ed elevate proprietà antiusura
- Inodore.
- Buona pulizia degli stampi.

Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto negli imballi originali chiusi in magazzino coperto ed adeguatamente aerato a temperature comprese tra i +5 e i +40°C. Il prodotto se correttamente conservato mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore ad un anno. Disporre del prodotto esausto secondo le normative in vigore.

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Aspetto	---	Limpido	LF
Colore	---	L 0,5	ASTM D 1500
Densità a 20°C	Kg/l	0,77	ASTM D 1298
Viscosità a 20°C	mm ² /s	3,0	ASTM D 445
Punto di infiammabilità PM	°C	65	ASTM D 93
Compatibilità con leghe gialle	---	1a	IP 287

LF: Laboratorio FUCHS

Variazioni di colore non sono da attribuirsi ad una diversa qualità del prodotto

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica; nessuna garanzia è espressa o sottintesa riguardo l'accuratezza di questi dati o i risultati che si ottengono dal loro uso. Questi possono subire variazioni senza preavviso. Il venditore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o inconvenienti risultanti dall'uso improprio del prodotto nei processi industriali dell'acquirente o in combinazione con altre sostanze