



## Castrol EDGE 5W-30 C3

Potenziato con TITANIUM FST™ - Resistente per massime prestazioni

### Descrizione

L'unico elemento che mantiene separate le componenti metalliche del motore è il lubrificante, che quindi deve essere forte e resistente. I progressi nella tecnologia motoristica hanno portato ad un incremento di potenza ed efficienza, comportando condizioni di esercizio più severe per i motori e pressioni mai raggiunte prima.

Castrol EDGE è la nostra gamma di oli motore più forte e più avanzata.

La sua tecnologia con **TITANIUM FST™** raddoppia la resistenza del film, evitando rotture e riducendo l'attrito.

Castrol EDGE con **TITANIUM FST™**: favorisce la migliore prestazione del motore.

### Applicazioni

Castrol EDGE 5W-30 C3 è adatto per l'uso in autoveicoli, con motori diesel e benzina che richiedono specifiche API SN, ACEA C3 o precedenti e viscosità 5W-30.

Castrol EDGE 5W-30 C3 è raccomandato e approvato da primari costruttori automobilistici. Fare comunque riferimento alla sezione delle specifiche nel libretto di uso e manutenzione.

\*GM dexos2®: sostituisce GM-LL-B-025 e GM-LL-A-025 : GB2E0209082

### Vantaggi

Castrol EDGE 5W-30 C3 garantisce la sicurezza di poter richiedere la massima prestazione da motori altamente prestazionali, con le più recenti tecnologie e per veicoli che richiedono un alto livello di protezione ed oli a bassa viscosità.

Castrol EDGE 5W-30 C3:

- Mantiene la massima performance anche in condizioni di stress elevato
- Massimizza la prestazione del motore nel breve e lungo periodo
- Riduce i depositi nel motore per aiutare ad ottimizzarne la risposta
- Testato da laboratori indipendenti per migliorare l'efficienza del motore

## Caratteristiche Tipiche

| Nome                       | Metodo     | Unità              | Castrol EDGE 5W-30 C3 |
|----------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| Densità relativa @ 15°C    | ASTM D4052 | g/ml               | 0.8524                |
| Viscosità cinematica 100°C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 12.1                  |
| Viscosità CCS -30C (5W)    | ASTM D5293 | mPa.s (cP)         | 5750                  |
| Viscosità cinematica 40°C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 70                    |
| Indice di viscosità        | ASTM D2270 | ----               | 173                   |
| Punto di scorrimento       | ASTM D97   | °C                 | -42                   |
| Flash Point, PMCC          | ASTM D93   | °C                 | 204                   |
| Ceneri solfatate           | ASTM D874  | % wt               | 0.8                   |

## Performance del prodotto

ACEA C3  
API SN/CF  
BMW Longlife-04  
dexos2®\*  
MB-Approval 229.31/ 229.51  
Renault RN 0700 / RN 0710  
VW 502 00/ 505 00/ 505 01

## Stoccaggio

Le confezioni devono essere stoccate al coperto. Dove questo non sia possibile, i fusti dovrebbero essere posizionati orizzontalmente, per evitare il possibile ingresso di acqua o il degrado delle etichette. I prodotti non devono essere conservati sopra i 60°C, esposti al sole o al gelo.

Castrol EDGE 5W-30 C3  
22 Jul 2015

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)  
Tel. 800.906.347  
www.castrol.it