



Castrol GTX 15W-40 A3/B3

Protezione superiore per il tuo motore

Descrizione

Castrol GTX è uno dei lubrificanti più collaudati al mondo. È molto più di un semplice olio, è ingegneria liquida. Protegge il motore dalle sfide che ogni giorno deve affrontare, come la formazione di morchie e depositi.

Le condizioni di guida quotidiane, come le continue soste e ripartenze nel traffico, le difficili condizioni metereologiche e gli intervalli di servizio estesi possono favorire la formazione di depositi e di sostanze viscosi di aspetto catramoso dette morchie.

Spesso non ci si accorge della formazione di questi depositi che possono portare alla rottura prematura del motore. Castrol GTX protegge la tua auto dai danni provocati dalle morchie.

Applicazioni

Castrol GTX 15W-40 A3/B3 è adatto all'utilizzo nei motori diesel e benzina dove i costruttori richiedono l'utilizzo di lubrificanti 15W-40 con specifiche ACEA A3/B3, API SL/CF o precedenti.

Castrol GTX 15W-40 A3/B3 è approvato per l'utilizzo nei veicoli che richiedono le specifiche MB-Approval 229.1 e VW 501 01/ 505 00.

Vantaggi

Castrol GTX 15W-40 A3/B3:

- ha una formulazione anti-morchie il 25% più efficace rispetto a quanto richiesto dai più severi standard industriali*;
- ha una capacità superiore di mantenere la propria viscosità e di resistere a agli stress termici;
- i suoi additivi anti-usura prolungano la vita del tuo motore;

*ACEA A3/B3, API SL

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol GTX 15W-40 A3/B3
Densità relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.871
Viscosità cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.31
Viscosità CCS -20C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5260
Viscosity cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	102
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	144
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-33
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	200
Ceneri solfatate	ASTM D874	% peso	1.02

Performance del prodotto

ACEA A3/B3

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol GTX 15W-40 A3/B3
09 Aug 2011

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 800.906.347
www.castrol.it