



Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D

MOLECOLE MAGNETICHE PROTEGGONO CONTRO L'USURA DA STOP-START

Descrizione

Oggi anche un normale utente può arrestarsi e ripartire sino a 18.000 volte in un anno. E questo funzionamento al minimo nel traffico o fermo in attesa agli incroci, causa microspicche usure nel motore.

Negli ultimi test industriali di riferimento il nuovo Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D ha dimostrato un consumo significativamente più basso in condizioni di uso STOP-START *.

Il nuovo Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D ha le molecole intelligenti che si attaccano, e formano uno strato protettivo che si autoripara e ripristina una nuova pellicola in modo da proteggere nuovamente il motore nelle condizioni critiche della guida stop-start.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D. Protezione istantanea dal momento dell'accensione. **Ad ogni accensione.**

**Rispetto ai limiti del settore nel test OM646LA.*

Applicazioni

Castrol MAGNATEC Stop-Start 0W-30 D è adatto all'uso nei motori Ford che richiedono la specifica "meets Ford WSS-M2C950-A" e una viscosità 0W-30.

Caratteristiche

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D contiene molecole intelligenti che:

- Si attaccano alle componenti del motore quando l'olio tende a depositarsi nella coppa.
- Formano uno strato protettivo che si autoripara per proteggere il motore nelle fase critiche della guida stop-start
- Hanno dimostrato di ridurre l'usura nelle condizioni di stop-start

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.6
Viscosità CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	45
Indice Viscosità	ASTM D2270	----	203
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-50
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	206
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.78

Performance del prodotto

Meets - Ford WSS-M2C950-A

Stoccaggio

Le confezioni devono essere stoccate al coperto. Dove questo non sia possibile, i fusti dovrebbero essere posizionati orizzontalmente, per evitare il possibile ingresso di acqua o il degrado delle etichette. I prodotti non devono essere conservati sopra i 60°C, esposti al sole o al gelo

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D
12 Feb 2016

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 800.906.347
www.castrol.it