



Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40

Power Release Formula

Descrizione

Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40 con Scootek Technology è un olio di altissima qualità a basso attrito, ideato specificatamente per i moderni scooter 4 tempi. Al contrario dei tipici motori 4T motociclistici con frizione a bagno d'olio, gli scooter utilizzano una trasmissione a cinghia con variatore continuo di velocità (CVT) che non necessita lubrificazione. Il motore di uno scooter è spesso più compatto, racchiuso da carene e trascorre gran parte del tempo in regime di coppia massima. Tutto ciò comporta temperature di funzionamento più elevate rispetto a un motore motociclistico 4 tempi convenzionale. La composizione di Power 1 Scooter 4T 5W-40 con Power Release Formula, ad alto scorrimento ed attrito ridotto, permette di avere minori perdite di potenza pur resistendo alle alte temperature di funzionamento e consente al tuo scooter di erogare la massima potenza mantenendone la protezione. Castrol Power 1 Scooter 4T è stato creato per tutti i possessori di scooter che amano il piacere di guidare il proprio mezzo. Castrol Power 1 Scooter 4T – Prestazioni eccezionali per la guida estrema.

Applicazioni

Castrol Power 1 Scooter 4T è indicato per i moderni scooter 4 tempi richiedono specifiche API SL o precedenti, e JASO MB.

Vantaggi

- formulazione con Scootek Technology, specifica per scooter 4 tempi;
- la sua tecnologia con Power Release Formula permette di avere le massime prestazioni dal motore;
- la sua fluidità e resistenza permettono di ridurre le perdite di potenza dovute agli attriti e di proteggere il motore in ogni condizione di guida;
- permette un basso consumo d'olio e ha un'ottima resistenza all'ossidazione;
- test scientifici dimostrano che Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40 permette raggiungere la velocità massima fino a 4,5 secondi prima rispetto a un generico olio 20W-50.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40
Viscosità cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	13.5
Viscosità CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Viscosità cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	76
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	170

Performance del prodotto

API SL
JASO MB

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40
26 May 2016

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 800.906.347
www.castrol.it