



Tection Medium Duty 15W-40

Lubrificante motore trazione pesante

Descrizione

Castrol Tection Medium Duty 15W-40 è il lubrificante minerale formulato per fornire la migliore lubrificazione soprattutto ai veicoli commerciali più datati e quelli operanti in condizioni di fatica moderatamente gravose. Si adatta a numerose tipologie di veicoli, consentendo una razionalizzazione dello stoccaggio dei lubrificanti.

Applicazioni

Castrol Tection Medium Duty 15W-40 è formulato per lubrificare al meglio i veicoli commerciali datati delle più disparate tipologie e quelli operanti in condizioni di sforzo medio o leggero. E' adatto a motorizzazioni sia turbo che aspirate di motrici, bus, commerciali leggeri, veicoli da cava, da cantiere, da movimentazione, installazioni fisse e mezzi agricoli. Castrol Tection Medium Duty 15W-40 assicura un'eccellente protezione contro ogni genere di depositi ed ogni tipologia di usura, assicurando costi di manutenzione ridotti e limitando i fermo-macchina imprevisti.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Tection Medium Duty 15W-40
Densità @ 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.879
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.6
Viscosità CCS -20°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6600
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	110
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	137
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	1.05
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	8.2
Pour Point	ASTM D97	°C	-39
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	228

Performance del prodotto

ACEA E2

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Tection Medium Duty 15W-40

02 Oct 2013

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it