



Scheda Prodotto

AQUASAFE 30

Protettivo Base Acqua "ready to use"

Descrizione

Castrol Aquasafe 30 è un protettivo che offre una nuova tecnologia, ad alte prestazioni ed a basso impatto ambientale. L'innovativa formulazione fornisce prestazioni di protezione sinora prerogativa dei protettivi base solvente. Castrol Aquasafe 30 lascia un film di tipo grasso soffice, quasi impercettibile con tempi ridotti di asciugatura.

Castrol Aquasafe 30 non contiene Bario

Aspetto	Emulsione lattiginosa
Tipo di Film	Ceroso
Spessore del film	~ 0.9 micron
Potere Coprente	~ 80 mq/l
Tempo di asciugatura	~ 30 minuti (perdita del 95% di acqua alla temp di 20°C)

Benefici

CARATTERISTICHE BENEFICI

- -Protettivo Antiruggine base acqua
- -Basso impatto Ambientale.
- -Assicura un ambiente di lavoro più sicuro.
- -Formulazione esente da solvente
- -Elimina i rischi di incendio.
- -Può incentivare la riduzione dei costi assicurativi.
- -Non rientra nella legislazione VOC.
- -Non danneggia la fascia di Ozono.
- -Può contribuire al raggiungimento della Certificazione ISO 14001.
- -Sottile film protettivo
- -Facilità la manipolazione, con sicurezza, dei componenti protetti
- -Assicura una ottima protezione.
- -Bassa schiuma
- -La versatilità di impiego ne consente l'utilizzo sia per immersione che a spruzzo.
- -Basso tempo di asciugatura
- -Minimo impatto sul processo/tempi di produzione.

Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra -5°C e +40°C. Proteggere da infiltrazioni di acqua. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.