

Scheda Prodotto

CARECLEAN MP2

Lavante Neutro Base Acqua

Descrizione

Lavante liquido neutro contenente tensioattivi biodegradabili e completamente esenti da componenti tossici per l'uomo e l'ambiente. E' esente da boro.

Applicazioni

Adatto per la pulizia di particolari provenienti da lavorazioni meccaniche dove sono stati utilizzati oli interi e solubili. Rimuove residui tenaci, residui oleosi da levigatura e film protettivi. E' compatibile con i metalli ferrosi e leghe alluminio, ottone etc.

Tipo di impianto

Castrol Careclean MP-2 puo' essere utilizzato in:
impianti a spruzzo a bassa/media pressione
impianti a flusso intensivo
vibrovasse e buratti

Concentrazione d'uso

da 1-5%

Temperatura d'uso

50-85°C in sistemi a spruzzo

Pressione max

fino a 12 bar

Aspetto	Liquido Limpido
Colore	ambrato chiaro
Densità @ 20°C	1,067Kg/dmc
pH (soluzione 3% in Acqua Distillata)	8,8
Alcalinità (ml Ac Solforico 0,1N/g di prodotto a pH4)	18,9
Fattore Rifrattometrico	2
Aspetto Soluzione (al 3% in Acqua 43°F)	Trasparente

Benefici

ridotta formazione di schiuma
separazione dell'olio in superficie
buona stabilità e durata della soluzione
non e' necessaria la fase di risciacquo
leggera protezione antiruggine
adatto a qualsiasi durezza di acqua
compatibile con leghe ferrose ed alluminio
compatibile, nel trattamento dei reflui, con sistemi ad ultrafiltrazione

Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra -5°C e +40°C. Proteggere da infiltrazioni di acqua. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.

Le indicazioni e notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede né riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

INDUSTRIAL LUBRICANTS & SERVICES
Divisione di BP Italia SpA
Via A. Cechov, 50/2 - 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 - Fax: 02 33446300
Uffici e Stabilimento di Mappano:
Via Palazzetto, 9
10070 - Borgaro Torinese (TO)
Tel: 011 2225311 - 011 2225358