

## Scheda Prodotto

# Clearedge MA 3

Solubile taglio metalli - Ediz. 1/2008

### Descrizione

Lubrorefrigerante emulsionabile long-life a medio contenuto di olio minerale paraffinico severamente raffinato ed additivi EP.

Il prodotto non contiene ammine secondarie, fenolo, nitriti, alchifenoli etossilati.

### Applicazioni

Clearedge MA 3 trova specifica applicazione per lavorazione di materiali ferrosi e leghe di alluminio pressofuso. E' impiegabile in operazioni di taglio di media gravosità e rettifica in genere. Presenta una buona detergenza, eccellente potere antiruggine, lunga durata e basso sviluppo di schiuma anche in condizioni di erogazione delle emulsioni a pressione.

CONCENTRAZIONI D'USO: operazioni di taglio: 4-8% rettifica: 3-5%

Concentrato	Emulsione
Aspetto: liquido limpido	Aspetto: traslucida
Colore : giallo paglierino	pH al 3% in acqua: 8.7-9.0
Densità (20°C): 1.01 kg/lt	Fattore rifrattometrico: 1.7

### Benefici

Buona versatilità operativa in termini di lavorazioni e tipologie di acque.

Buona pulizia delle zone di lavoro.

Eccellente durata delle emulsioni.

Bassa tendenza allo schiumeggiamento.

Utilizzabile in vasche singole ed impianti centralizzati.

### Stoccaggio

Le condizioni di stoccaggio prevedono temperature comprese tra 0 e 40°C.

Proteggere dal gelo ed evitare lo stoccaggio sotto il sole diretto.

Mantenere il prodotto negli appositi imballi. Il prodotto è stabile nel tempo ma può essere sensibile agli sbalzi di temperatura. Per avere garanzia di prestazione si consiglia l'impiego entro i sei mesi dalla data di acquisto.

### Note

Quando si usa per la prima volta Clearedge MA 3, è consigliabile pulire e sterilizzare l'impianto di ricircolo del lubrorefrigerante. A tale scopo è efficace l'uso di TECHNICLEAN MTC 3 che va aggiunto in ragione dell'1,5% nell'emulsione da sostituire, per ca 8-12 ore prima del cambio, senza che la macchina debba subire interruzione di lavoro.