

## Scheda Prodotto

# ILOBROACH 8

Olio da taglio ad elevate prestazioni - Ediz. 1/2006

### Descrizione

ILOBROACH 8 è un olio da taglio molto fluido costituito da basi minerali ad elevata raffinazione, contenente additivi di untuosità e particolari composti solfo-clorurati.

### Applicazioni

ILOBROACH 8 è un olio da taglio ad elevatissime prestazioni adatto specialmente per operazioni di brocciatura di acciai resistenti al calore, acciai inossidabili e leghe al nickel. Eccezionale su brocciature profonde, piccole e con profili difficili.

Risulta estremamente performante nella tornitura di minuterie metalliche di precisione effettuata su materiali ferrosi altamente legati e nell'intera gamma degli acciai inossidabili.

Tenendo presente la specifica attività dell'additivazione del prodotto, se ne sconsiglia l'uso su materiali non ferrosi ed in particolare su rame e sue leghe.

Aspetto:	liquido limpido
Colore:	bruno scuro
Densità ASTM D4052	0,935 kg/lit
Viscosità 20°C ASTM D445	27 cSt
Viscosità 40°C ASTM D445	13 cSt
Infiammabilità PM ASTM D93	>70 °C

### Benefici

Elevato potere EP ed antiusura a garanzia di una prolungata vita utensile.

Eccellente potere lubrificante..

Ottima finitura superficiale.

### Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato negli appositi imballi in luogo coperto ed a temperatura compresa tra -5°C e +40°C.

Proteggere da infiltrazioni di acqua. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.

### Note

ILOBROACH 8 possiede una elevata additivazione EP che lo rende particolarmente attivo sui materiali ferrosi; in virtù di ciò si consiglia la rapida rimozione del velo lubrificante residuo sui pezzi lavorati onde prevenire eventuali fenomeni di ossidazione.