

## Scheda Prodotto

# MAGNA CFX 220

Olio per guide verticali caricate - Ediz. 1/2006

### Descrizione

Olio minerale paraffinico contenente grassi di origine animale, grassi solforizzati e polimeri adesivanti.

### Applicazioni

Fluido studiato appositamente per la lubrificazione di guide verticali e di ingranaggi in condizioni severe.

Aspetto	Limpido
Colore	Bruno
Densità 20°C ASTM	0,91 kg/lt
Viscosità Cinematica 40°C ASTM D445	220 cSt
Viscosità Cinematica 100°C ASTM D445	20,8 cSt
Indice Viscosità ASTM D2270	110
Infiammabilità V.C. ASTM D93	230 °C
Punto scorrimento ASTM D97	-9 °C
Corrosione Rame 3 ore-100°C-ASTM D130	1
Numero di neutralizzazione ASTM D974	1,2 mgKOH/g

### Benefici

Il suo pacchetto di additivi consente una forte azione untuosante, EP, antiossidante, antiruggine ed antiusura.

Ha inoltre una singolare compatibilità con fluidi lubrorefrigeranti

### Stoccaggio

Le prestazioni del prodotto sono garantite con stoccaggio tra -5/+40 °C.

Evitare il contatto con l'acqua.

Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.