



Castrol Optimol F&D Fluid Spray

Lubrificante sicuro dal punto di vista fisiologico

Descrizione

Castrol Optimol™ F&D Fluid Spray è un lubrificante sicuro dal punto di vista fisiologico sviluppato per l'industria alimentare e farmaceutica. Garantisce pulizia e proprietà anticorrosione conferendo un aspetto lucente alle superfici di acciaio inossidabile.

Optimol F&D Fluid Spray è formulato con olio minerale trasparente altamente raffinato. Il suo grado di purezza è conforme alla normativa dettata dalla Farmacopea Tedesca DAB 10.

È un prodotto completamente inodore ed insapore.

Optimol F&D Fluid Spray possiede autorizzazione NSF H1 il che lo rende adatto a tutte quelle applicazioni in cui si possa verificare un'esposizione diretta dei pezzi lubrificati con prodotti commestibili.

Applicazioni

Optimol F&D Fluid Spray è un lubrificante valido per i macchinari e gli impianti di industrie alimentari oltre che per industrie farmaceutiche come ad esempio:

- macchine da imballaggio
- riempitrici
- macchine per chiusura.

Se utilizzato per lucidare acciai inossidabili Optimol F&D Fluid Spray garantisce una finitura superficiale opaca evitando in tal modo che restino segni di sporco o impronte di dita sulle superfici.

Il range di temperature operative va dai -10°C/+14°F a +80°C/+176°F.

Benefici

- Sicuro dal punto di vista fisiologico.
- Possiede autorizzazione NSF H1.
- Grado di purezza che risponde a DAB 10.
- Trasparente.
- Inodore ed insapore.
- Elevato punto di infiammabilità non rischioso per il personale.
- Facilmente applicabile ed economico.
- Facile pulizia delle superfici trattate.

Caratteristiche tipiche

Test	Metodo	Unità di misura	Valori
Colore	Visivo	Visivo	Trasparente
Base	-	-	Olio minerale
Grado NLGI	DIN 51818	-	2 -3
Densità @ +15°C/+59°F	DIN 51757	Kg/m ³	872
Viscosità @ 40°C/ 104°F	DIN 51562	mm ² /s	40
Punto di scorrimento	DIN ISO 3016	°C/°F	-15/ +5
Punto di infiammabilità	DIN ISO 2592	°C/°F	>176/>348,8

Informazioni aggiuntive

Agitare bene Optimol F&D Fluid Spray prima dell'utilizzo.

Tenere la bomboletta ad una distanza di circa 20 cm dall'area da lubrificare e apporre uno strato sottile ed uniforme.

Per procedere alla pulizia di superfici metalliche o in acciaio inox strofinare bene e pulire con uno straccio dopo l'applicazione.

Optimol F&D Fluid Spray è disponibile sotto forma di olio con il nome di Optimol Optileb DAB 8.

Stoccaggio

Per evitare il deterioramento del prodotto si consiglia di mantenere gli imballaggi sigillati. Evitare qualsiasi infiltrazione di acqua e preservare dal gelo. Mantenere in un luogo fresco ed asciutto, al riparo dal sole diretto, preferibilmente in ambienti chiusi. Per ulteriori dettagli è consigliabile fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.

Castrol, Optimol e il logo Castrol sono marchi di Castrol Limited, usati sotto licenza

Le indicazioni e le notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede nè riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

Castrol Industrial, Divisione di BP Italia spa, via A. Checov, 50/2 – 20151 Milano
Tel: 02 33446.1 – Fax: 02 33446300
www.castrol.com/industrial

Castrol Optimol F&D Fluid Spray