

Scheda Prodotto

PRODUCT DS-M

Olio da taglio esente cloro

Descrizione

PRODUCT DS-M è un olio intero ottenuto con basi minerali ad elevata raffinazione e contenente una specifica additivazione untuosante/EP.

PRODUCT DS-M non contiene Cloro.

Applicazioni

PRODUCT DSM è un olio da taglio intero ad elevata fluidità che trova impiego in operazioni di taglio di media gravosità in vari settori.

Il prodotto è strutturato mirando alla igienicità, alla produttività ed alla qualità del particolare finito.

La sua fluidità, unitamente alle eccellenti caratteristiche di lubricità, ne consentono l'utilizzo in operazioni veloci di taglio dove l'elevata bagnabilità permette l'ottenimento di particolari di ottima finitura.

PRODUCT DS-M evidenzia ottime performances nel settore della torneria automatica su passaggi barra piccoli e medi, in operazioni di microtaglio e può essere esteso anche in operazioni di superfinitura con utensili abrasivi.

Per la particolare reattività di alcuni additivi se ne sconsiglia l'uso su leghe di rame.

Aspetto:	liquido limpido
Colore:	giallo ambrato
Densità 15°C ASTM D4052	0,90 kg/lit
Viscosità 20°C ASTM D445	22 cst
Viscosità 40°C ASTM D445	7 cst
Infiammabilità PM ASTM D93	140°C

Benefici

Eccellente lubricità.

Elevata durata degli utensili.

Ottima finitura superficiale dei particolari lavorati.

Bassa tendenza alla fumosità.

Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato negli appositi imballi in luogo coperto ed a temperatura compresa tra -5°C e +40°C.

Proteggere da infiltrazioni di acqua.

Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.