

Scheda Prodotto

RUSTILO 431

Grasso Protettivo

Descrizione

Castrol Rustilo 431 è un grasso protettivo di tipo reversibile

Applicazioni

Rustilo 431 è impiegato, attraverso applicazioni a caldo, dove è richiesta una protezione di lungo periodo ed una elasticità del film protettivo.

Rustilo 431 è adatto per la protezione dei cavi conduttori in alluminio che sono sottoposti ad ogni tipo di condizione atmosferica.

L'applicazione del prodotto può avvenire immergendo le parti nel Rustilo 431 alla temperatura di 140°C od a quella ambiente mediante pennello.

Lo spessore del film può variare in funzione del tipo di applicazione effettuata.

Protezione

Interna: 18 mesi

Altre Applicazioni: 6 mesi

Rimozione del Film

Se necessario, Castrol Rustilo 431 può essere rimosso utilizzando lavanti a base a di solventi idrocarburici es. Careclean BS1 o mediante lavanti alcalini es. Castrol Flexiclean o Techniclean XHD.

Tipo di Film	Soffice Grasso
Flash Point	205°C
Drop Point	126°C min
Penetrazione @80°C	200 max
Potere Coprente	2 mq/l
Spessore del film	~ 500 micron

Benefici

APPROVAZIONI

Castrol Rustilo 431 è inserito nella Categoria A da parte del CEEGB (Central Electricity Generating Board) secondo lo Standard 993106 (TPS1/122 Line and Earth Conductor).

La protezione fornita dal prodotto se utilizzato conformemente allo STD citato è approx. di 20 anni.

Stoccaggio

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra -5°C e +40°C. Proteggere da infiltrazioni di acqua. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.

Note

Considerato l'impiego del prodotto, anche, ad alta temperatura si raccomanda l'utilizzo di indumenti protettivi quali grembiuli, guanti, occhiali