



## Castrol Surfactant S 607

Additivo surfattante per fluidi metalworking

### Descrizione

Castrol Surfactant™ S 607 è un alcool etossilato sintetico non ionico sviluppato specialmente per i fluidi metalworking solubili, i lavanti a base acquosa e i prodotti per la deformazione. E' ottimizzato in stabilità e compatibilità per essere un efficace additivo tank-side.

Aiuta a migliorare la detergenza, riduce l'accumulo dei trucioli e modifica la tensione superficiale delle emulsioni.

### Applicazioni

Surfactant S 607 può essere utilizzato in tutti i sistemi acquosi in cui la scarsa pulizia del sistema deriva da un problema di depositi o residui.

Può essere utilizzato in vasche singole o in impianti centralizzati.

### Caratteristiche tipiche

Test	Metodo	Unità di Misura	Valori
Aspetto	Visivo	-	Liquido incolore
Densità @ 25°C	ASTM 4052 DIN 51757 D	kg/m <sup>3</sup>	982
Punto di intorbidamento, 1% soluzione acquosa	Interno	°C	49 - 55

### Concentrazioni consigliate

Prima di utilizzare Surfactant S 607 si consiglia di rivolgersi al personale Castrol Industrial. La concentrazione consigliata è di 0.005 - 0.03%.

Un eccessivo quantitativo di Surfactant S 607 può causare un aumento di schiuma nei sistemi a base acquosa.

### Stoccaggio

Per evitare il deterioramento del prodotto si consiglia di mantenere gli imballaggi sigillati. Evitare qualsiasi infiltrazione di acqua e preservare dal gelo. Mantenere in un luogo fresco ed asciutto, al riparo dal sole diretto, preferibilmente in ambienti chiusi. Per ulteriori dettagli è consigliabile fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.

Castrol, Surfactant e il logo Castrol sono marchi di Castrol Limited, usati sotto licenza

Le indicazioni e le notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede nè riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

Castrol Industrial, Divisione di BP Italia spa, via A. Checov, 50/2 - 20151 Milano  
Tel: 02 33446.1 - Fax: 02 33446300  
[www.castrol.com/industrial](http://www.castrol.com/industrial)

Castrol Surfactant S 607