



Dati del prodotto

BP Vanellus Agri Universal 15W-40

Lubrificante agricolo multiuso

Descrizione

BP Vanellus Agri Universal 15W-40 è stato specificamente creato per risolvere i diversi problemi di lubrificazione con un solo olio; è adatto per motori diesel, trasmissioni, impianti idraulici, freni e frizioni in bagno d'olio.

Vantaggi

- Fluidità a basse temperature, per facilitare le partenze e garantire una risposta rapida negli impianti idraulici
- Migliore filtrabilità, maggiore funzionalità per le attrezzature
- Bassa volatilità per ridurre il consumo di olio
- Eccellente stabilità della viscosità, per garantire prestazioni elevate e una protezione ottimale durante tutto l'anno e tutti i climi
- Miglior controllo della fuliggine grazie a un nuovo additivo che riduce la densità dell'olio e l'usura del motore

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Vanellus Agri Universal 15W-40
Densità relativa @ 15° C	ASTM D1298	g/ml	0.886
Viscosità cinematica 100° C	ASTM D445	mm ² /s	14.8
Punto scorrimento	ASTM D97	°C	-36
Flashpoint	ASTM D92	°C	215
Viscosità cinematica 40° C	ASTM D445	mm ² /s	115
Indice di viscosità	ASTM D2270	Nessuno	135

Performance del prodotto

API CF-4/SF/GL-4

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

BP Vanellus Agri Universal 15W-40
23 Jan 2013

BP, il logo BP e i relativi marchi sono marchi registrati di BP p.l.c., utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 800.906.347
www.bplubrificanti.it