



Dati del prodotto

BP Visco 2000 A3/B3 15W-40

Cleanguard Engine Protection Technology

Descrizione

BP Visco 2000 A3/B3 15W-40 è un olio motore di qualità che grazie alla tecnologia Cleanguard™ è in grado di mantenere il motore della vostra auto pulito più a lungo.

La vostra automobile funziona meglio se ha un motore pulito.

I prodotti BP Visco con la tecnologia Cleanguard™ mantiene il vostro motore pulito per prevenire che la sporcizia, come depositi carboniosi e morchie, intacchino le parti vitali del motore e intasino i condotti di lubrificazione.

La tecnologia Cleanguard™ rallenta la formazione di depositi e morchie avvolgendo lo sporco, mantenendolo in sospensione ed evitando che si attacchi alle componenti del motore.

Applicazioni

BP Visco 2000 A3/B3 15W-40 è indicato per l'utilizzo nei motori benzina e diesel dove i costruttori richiedono l'utilizzo di lubrificanti SAE 15W-40 con specifiche ACEA A3/B3 o API SL/CF e precedenti.

BP Visco 2000 A3/B3 15W-40 è approvato per l'utilizzo sui veicoli del gruppo Volkswagen che richiedono lubrificanti 15W-40 con le specifiche VW 501 00/ 505 00 ed i veicoli Mercedes che richiedono lubrificanti 15W-40 con specifica MB-Approval 229.1.

Vantaggi

BP Visco 2000 A3/B3 15W-40 offre i seguenti vantaggi:

- ottima pulizia del motore;
- buona protezione del motore nella guida di tutti i giorni.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	BP Visco 2000 A3/B4 15W-40
Densità relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.8711
Viscosità cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.3
Viscosità CCS -20C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5260
Viscosità cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	102
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	144
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-33
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	200
Ceneri solfatate	ASTM D874	% peso	1.02

Performance del prodotto

ACEA A3/B3

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

BP Visco 2000 A3/B3 15W-40
27 Jun 2011

BP, il logo BP e i relativi marchi sono marchi registrati di BP p.l.c., utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 800.906.347
www.bplubrificanti.it