

perma STAR VARIO

Sistema di lubrificazione preciso, intuitivo e indipendente da temperatura e contropressione



Tre diversi formati per un dosaggio personalizzato del lubrificante

perma STAR VARIO assicura un'erogazione estremamente precisa, completamente automatica e indipendente da temperatura e contropressione. Il sistema comprende un azionamento elettromeccanico, un'unità LC da 60, 120 o 250 cm³ di lubrificante e un set batterie. Il periodo di erogazione e il formato LC desiderati si selezionano con estrema facilità con il pulsante di impostazione e vengono immediatamente visualizzati sul display LCD. Lo stato di esercizio corrente è indicato sul display LCD e dai segnali a LED (verde / rosso) visibili da qualsiasi punto di osservazione. I segnali a LED sono riconoscibili anche a distanza.

perma



perma STAR VARIO è indicato per la lubrificazione a singolo punto di cuscinetti volventi e a strisciamento, guide di scorrimento, ingranaggi scoperti, cremagliere, aste filettate, guarnizioni per alberi e catene. Grazie all'estrema precisione nel dosaggio del lubrificante, perma STAR VARIO è ideale per la lubrificazione di motori elettrici nel rispetto delle quantità di lubrificante prescritte. Se correttamente assemblato, il sistema di lubrificazione è protetto da polvere e spruzzi d'acqua (IP 65).



Caratteristiche del prodotto

Vantaggi per voi



Display LCD con pulsante di impostazione mostra periodo di erogazione, formato LC e stato di esercizio

Selezione:
1, 2, 3, ... 12 mesi e formato LC

- Funzionamento semplice e intuitivo
- Regolazione esatta e personalizzata per evitare i casi di lubrificazione insufficiente ed eccessiva
- Possibilità di modificare la regolazione in qualsiasi momento
- Disattivabile in caso di arresto prolungato dell'impianto



Azionamento elettromeccanico riutilizzabile con set batterie

LED visibile a 360° (verde / rosso) segnala il funzionamento ed eventuali anomalie

- Erogazione affidabile e precisa del lubrificante, indipendente da temperatura e contropressione
- Spesa una tantum per l'acquisto dell'azionamento STAR VARIO
- Il rapido controllo del funzionamento tramite i segnali LED consente di risparmiare tempo e risorse



La pressione a 6 bar consente il montaggio fino a 5 m di distanza

Erogazione manuale extra premendo il pulsante (purge)

- Montaggio fuori da aree pericolose o in luoghi facilmente accessibili per una maggiore sicurezza sul lavoro e un risparmio in termini di tempo
- Maggiore disponibilità dell'impianto, perché la sostituzione può essere eseguita in esercizio
- Possibilità di lavare il punto di lubrificazione per rimuovere eventuali ostruzioni

Informazioni tecniche

Azionamento - riutilizzabile

Funzionamento elettromeccanico mediante il Set Batterie STAR VARIO

Periodo di erogazione

1, 2, 3, ... 12 mesi

Volume di lubrificante

60 cm³, 120 cm³ o 250 cm³

Temperatura di utilizzo

da -10 °C a +60 °C

Pressione

6 bar

Classe di protezione

IP 65

Lubrificanti standard e speciali

Grassi fino a NLGI 2 / oli

