



## Scheda Prodotto

# MIRECIDE-KW/650

Prodotto di intervento - Ediz. 1/2006

### Descrizione

Prodotto conservante ad ampio spettro di azione.

Prodotto esente da donatori di formaldeide.

### Applicazioni

Il MIRECIDE-KW/650 è uno specifico conservante ad ampia azione contro batteri e funghi e consente la disinfezione e conservazione dei lubrorefrigeranti in esercizio, bloccandone il processo di degradazione biologica.

E' indicato per sistemi acquosi e non per oli interi.

Deve essere aggiunto all'emulsione (non al prodotto concentrato).

Dosi consigliate comprese tra lo 0.015 e lo 0.025% , ovvero tra 1,5 e 2,5 litri per 10.000 lt di fluido da trattare.

Preferibilmente va immesso in vasca prima di rabboccare l'emulsione con prodotto nuovo, poiché esercita meglio il suo potere batterico in emulsioni a bassa concentrazione ed a basso pH. Immettere il prodotto in zone della vasca in cui sia garantita la rapida miscelazione. Pertanto è preferibile effettuare il trattamento disinfettante prima del rabbocco con prodotto emulsionabile fresco (si consiglia di attendere 8-10 ore prima di effettuare il rabbocco). MIRECIDE-KW/650 non agisce sul pH del prodotto in esercizio. Il pH raggiungerà i valori corretti quando si sarà provveduto alla sterilizzazione della vasca e successivo rabbocco con emulsionabile concentrato.

### Benefici

Ampio spettro di azione su batteri, funghi, lieviti.

Rapida efficacia.

### Stoccaggio

Le condizioni di stoccaggio prevedono temperature comprese tra 0 e 40°C.

Proteggere dal gelo ed evitare lo stoccaggio sotto il sole diretto.

Mantenere il prodotto negli appositi imballi. Il prodotto è stabile nel tempo ma può essere sensibile agli sbalzi di temperatura. Per avere garanzia di prestazione si consiglia l'impiego entro i sei mesi dalla data di acquisto.

### Note

E' assolutamente consigliato non superare il dosaggio previsto, è preferibile effettuare trattamenti ripetuti piuttosto che immissioni massicce di battericida nella vasca. MIRECIDE-KW/650, a causa della sua elevatissima concentrazione, va maneggiato con cautela e con l'uso di guanti poiché' provoca irritazione della cute. Leggere attentamente le informazioni riportate sulla Scheda di sicurezza prima di impiegare il prodotto.

Le indicazioni e notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la Società non chiede né riceve corrispettivo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.

INDUSTRIAL LUBRICANTS & SERVICES  
Divisione di BP Italia SpA  
Via A. Cechov, 50/2 - 20151 Milano  
Tel: 02 33446.1 - Fax: 02 33446300  
Uffici e Stabilimento di Mappano:  
Via Palazetto, 9  
10070 - Borgaro Torinese (TO)  
Tel: 011 2225311 - 011 2225358